HERWETEC®
coating and care technologies

Technisches Merkblatt

HCC Teilereiniger KS 920

Spritzentfettungsmittel mit Korrosionsschutz

Einsatzgebiet

HCC Teilereiniger KS 920 wird in der Industrie, in Autohäusern und in Instandsetzungsbetrieben zur Teilereinigung und Materialentfettung eingesetzt. HCC Teilereiniger KS 920 ist für Teilereinigungsmaschinen und Hochdruckreiniger geeignet.

Eigenschaften

HCC Teilereiniger KS 920 ist schaumarm eingestellt und frei von Nitrit und Halogenkohlenwasserstoffen. Er entfernt Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen von Metallteilen und schützt temporär vor Korrosion. HCC Teilereiniger KS 920 ist materialschonend und neben Stahl und Buntmetallen auch für die Reinigung von Aluminium-, Zink- und Messingoberflächen geeignet.
pH-Wert im Konzentrat: ca. 10

Anwendung

Hochdruckreinigung:
Voransatz pur. Die Dosierung am Gerät zwischen 2 - 5 % einstellen. Temperatur zwischen 60 - 80°C. Kontaktzeit 1 - 10 min. Sprühdruck: bis 200 bar.

Teilereinungsautomat:
Dosierung zwischen 2 - 5 %. Temperatur zwischen 40 - 60°C. Kontaktzeit 1 -5 min. Sprühdruck: bis 200 bar.

Reinigungsbad:
Dosierung zwischen 2 - 5 %. Temperatur zwischen 40 - 60°C. Kontaktzeit 1 - 10 min. Sprühdruck: bis 200 bar.

Verbrauch

Bei einer 1 %igen Dosierung reicht 1 L HCC Teilereiniger KS 920 zur Reinigung einer Oberfläche von ca. 25 m² bei mittlerer Verschmutzung.

Tipps & Tricks

HCC Teilereiniger KS 920 kann in allen Temperaturbereichen bis 80 °C verarbeitet werden. Die spezielle Produktzusammensetzung verhindert einen Kalkansatz in den Geräten.

Hinweise

Der Korrosionsschutz ist wasserlöslich. Daher für schnelle Trocknung nach der Behandlung und trockene Lagerung sorgen.
Vor weiterer Oberflächenbehandlung (Lackierung, Verzinkung usw.) mit heißem Wasser gründlich abspritzen (Hochdruck) um den Korrosionsschutz zu entfernen.
Auf eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altlaugen vom Teilereinigungsautomat ist zu achten. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lagerung

HCC Teilereiniger KS 920 ist bei Lagerung bis 25°C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

HIRSCHMUGL KG
Hauptstraße 28, A-2393 Sittendorf
Tel.: +43 22 37 85 65 | Fax: +43 22 37 85 66 50
E-Mail: office@hirschmugl.net | Internet: www.himu.at

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.

HERWETEC®
coating and care technologies

Technisches Merkblatt

HCC Teilereiniger KS 920

Spritzentfettungsmittel mit Korrosionsschutz

Lieferung HCC Teilereiniger KS 920 ist im Kanistern á 10 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage. Bestellnummer: 10 L = 9159201

Ökologie HCC Teilereiniger KS 920 enthält Tenside die über 92 % biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Das Produkt ist kennzeichnungsfrei und enthält keine NTA sowie EDTA.

Entsorgung Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HIRSCHMUGL KG
Hauptstraße 28, A-2393 Sittendorf
Tel.: +43 22 37 85 65 | Fax: +43 22 37 85 66 50
E-Mail: office@hirschmugl.net | Internet: www.himu.at

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht unsere Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.