

# HOLZÖL

Die *Holzkur* mit der Kraft der Natur  
INNEN- UND AUSSENANSTRICH AUF  
BASIS VON SOJAÖL



**Beschreibung:** **meine FARBE** HOLZÖL ist eine Emulsion aus pflanzlichen Ölen mit Wasser und eignet sich besonders für Holzhäuser und andere Bauwerke aus Holz.  
**meine FARBE** HOLZÖL ist nach neuester Technologie hergestellt, umweltfreundlich und als Veredelung für alle Holzarten geeignet.  
Es verleiht der Oberfläche ein seidig-glänzendes Aussehen.  
**meine FARBE** HOLZÖL lässt das Holz atmen und betont die natürliche Holzstruktur.

**Eigenschaften:**

- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ leicht bernsteinfarben
- ◆ frei von schädlichen und giftigen Inhaltsstoffen
- ◆ frei von Mineralölprodukten
- ◆ frei von Lösemitteln
- ◆ bei kompletter Imprägnierung und nach Aushärtung auch wasserabweisend

**Anwendung:** **meine FARBE** HOLZÖL ist gebrauchsfertig für Innen und Außen geeignet, Aufbringung mit Pinsel, Walze oder Spritzpistole, Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

*Auf neuem Untergrund:* Erster Anstrich von BIO-ROX® HOLZÖL als Grundierung aufbringen. Zwei weitere Anstriche zur vollflächigen Abdeckung sind empfehlenswert.

*Bei altem Untergrund:* Alte Farben oder Lasuren abbeizen oder abschleifen, danach 2 oder 3 Schichten BIO-ROX® HOLZÖL aufbringen. Schichtdicke nicht mehr als 150 µm

*Trocknung bei 20° C:* nach 1 Stunde griffest, nach ca. 6 Stunden 2. Anstrich möglich nach 48 bis 72 h ausgehärtet.  
Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.



**Anwendungsbereiche:** Zur Renovierung bestehender Anstriche und wo ein dauerhafter Anstrich gewünscht wird. Auch auf Türen, Fenster im Außenbereich.  
Für statisch nicht beanspruchte Hölzer, Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt im Außenbereich, wie Außenverschalungen, Dachuntersichten, Gartenmöbel, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerke, Balkone, etc.  
Besonders geeignet im Innenbereich durch die Rezepturgestaltung mit A+.  
Nach Trocknung wasserabweisend und dampfdurchlässig.  
Erhält die natürliche Holzmaserung.

## ... gemeinsam mit der Natur!

# HOLZÖL

Die **Holzkur** mit der Kraft der Natur  
INNEN- UND AUßENANSTRICH AUF  
BASIS VON SOJAÖL



## Vorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss vor Auftragung fest, sauber, trocken, saugfähig, fett- und staubfrei sein. Wir empfehlen vor der Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen. Bei vorhandener Altbeschichtung, oder stark abgewitterten Altanstrichen diese komplett bis auf das rohe Holz bzw. intakten Grund entfernen. Hilfsmittel (*Holzreiniger, biologische Abbeizmittel, ...*) aus dem Hause Hirschmugl erhältlich. Kleinere Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz mit der lösemittelfreien „**meine FARBE** Renovierungspaste“ ausfüllen.

Nicht unter 10° C verarbeiten.

Niedrige Temperaturen und/oder erhöhte Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeiten wesentlich verlängern.

Vermeiden Sie hohe Schichtstärken.

Bei manchen Anwendungen kann es aus optischen Gründen förderlich sein, zwischen den Anstrichen einen Zwischenschliff durchzuführen.

## Vorsichtsmaßnahmen

Die Produkte von **meine FARBE** sind umweltfreundlich, es bestehen keine Risiken bezüglich R- und S-Sätzen, auch andere Gefahrenzeichen entfallen.

Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrillen während des Auftrags.

Nicht in den Kanal schütten.

Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

## Zusammensetzung:

Sojaöl, Wasser, Zelluloseester

## Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,04  
Geruchlos

## Lagerung:

Vor Frost schützen, kühl und trocken in Originalgebinden lagern.  
Von Kindern fernhalten.

## Entsorgung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften.

## Verbrauch:

8 – 12 m<sup>2</sup>/Liter – je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Holzes

## Gebindegrößen:

0,750 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

VOC (flüchtige organische Verbindungen)

entspricht der Richtlinie 2010,

Kategorie A/e: 130g/l

Dieses Produkt „**meine FARBE** HOLZÖL“ enthält < 5g/l.

Das Produkt „**meine FARBE** HOLZÖL“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.

Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*

Weitere Informationen dazu: [www.meinefarbe.at](http://www.meinefarbe.at)

## ... gemeinsam mit der Natur!