

# LACKweg GEL

## LÖSEMITTELFREIES ABBEIZ-GEL



**Beschreibung:** LACKweg GEL ist ein leistungsfähiges, innovatives Abbeizmittel zur Entfernung von Anstrichen, Lacken und Lasuren auf Lösemittel- oder Wasserbasis. Das Gel verdunstet praktisch nicht, man kann damit Fassadenfarben, diverse Kunststoffbeschichtungen und verschiedene Farben und Farbstoffreste von unterschiedlichsten Oberflächen leicht entfernen. Durch seine umweltfreundliche Zusammensetzung ist es unschädlich für Menschen, Tiere und Umwelt. LACKweg GEL ist frei von chlorhaltigen Lösemitteln, Paraffinen, Soda, Pottasche und ohne flüchtige synthetische Lösemittel.

**Eigenschaften:**

- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ entwickelt keine giftigen Dämpfe
- ◆ frei von gefährlichen Lösungsmitteln
- ◆ pH-Wert: neutral
- ◆ hautfreundlich
- ◆ keine R- und S-Sätze erforderlich
- ◆ kein Gefahrenzeichen notwendig

**Anwendung:** Wegen der möglichen Farbänderung an unauffälliger Stelle testen. LACKweg GEL mit Bürste oder Rolle reichlich auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. LACKweg GEL ist sehr homogen und anwendungsfreundlich, da es bei Arbeiten an Wänden oder Decken nicht abfließt. Die Einwirkzeit hängt von der Dicke, Anzahl der Farbschichten und ihrer Härte ab. Mit Schaber, Bürste oder feuchtem Schwamm die angelöste Farbe entfernen. Beim Einsatz auf Fassaden das Abbeizmittel vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger abspülen – Farbreste ordnungsgemäß entsorgen.

**Verbrauch:** 300 bis 500 ml/m<sup>2</sup> bei geringeren Schichtdicken  
500 bis 1000 ml/m<sup>2</sup> bei dickeren Schichten  
bzw. für die jeweilige Anwendung/Oberfläche selbst erarbeiten.

**Gebindegrößen:** 1 Liter, 2,5 Liter, 15 Liter

## ... gemeinsam mit der Natur!

  
... **BIO** logisch