

# LASUR NATURELLE

Die **Holz**kur mit der Kraft der Natur  
INNEN- UND AUßEN-LASUR  
AUF BASIS VON SOJAÖL



**Beschreibung:** **meine FARBE LASUR NATURELLE** ist eine Emulsion aus Soja-Öl mit Wasser zum Schutz und Dekor von Holzoberflächen.

**meine FARBE LASUR NATURELLE** ist nach neuester Technologie hergestellt, umweltfreundlich und trägt zu einer gesünderen Luftqualität, zu einer Verringerung der Gesundheitsrisiken sowie zu ökologischen Wohnverhältnissen bei.

Es verleiht den Holzoberflächen im Innen- u. Außenbereich ein seidig-glänzendes Aussehen.

**meine FARBE LASUR NATURELLE** lässt das Holz atmen und betont die natürliche Holzstruktur.

## Eigenschaften:

- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ frei von schädlichen und giftigen Inhaltsstoffen
- ◆ frei von Mineralölprodukten
- ◆ frei von Lösemitteln - auch ohne Extrakt aus Zitrusfrüchten
- ◆ ohne Trocknungsbeschleuniger
- ◆ ohne hautschädigende Inhaltsstoffe
- ◆ bei kompletter Imprägnierung und nach Aushärtung auch wasser- und ölabweisend
- ◆ lässt das Holz atmen
- ◆ farblos
- ◆ in 4 Holzfarben (eiche, eiche hell, eiche rustikal, kirsch),
- ◆ weiß und auf Anfrage in 15 leuchtenden Farben erhältlich

## Anwendung:

**meine FARBE LASUR NATURELLE** ist gebrauchsfertig, für Innen und Außen geeignet, Aufbringung mit Pinsel, Walze oder Spritzpistole,



Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

*Auf neuem* Ersten Anstrich von **meine FARBE LASUR NATURELLE** als Grundierung aufbringen.

*Untergrund:* Zwei weitere Anstriche zur vollflächigen Abdeckung sind empfehlenswert.

*Bei altem* Alte Farben oder Lasuren abbeizen oder abschleifen, danach 2 oder 3 Schichten

*Untergrund:* **meine FARBE LASUR NATURELLE** aufbringen. Schichtdicke nicht mehr als 150 µm

*Trocknung* nach 1 Stunde griffest, nach ca. 6 Stunden 2. Anstrich möglich

*bei 20° C:* nach 48 bis 72 h vollständig getrocknet.

Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

## Anwendungsbereiche:

Zur Renovierung bestehender Anstriche und wo ein dauerhafter Anstrich gewünscht wird. Für viele Holzoberflächen im Innenbereich.

Für statisch nicht beanspruchte Hölzer, Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt im Außenbereich, wie Außenverschalungen, Dachuntersichten, Gartenmöbel, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerke, Balkone, Türen, Fenster, etc.

Besonders geeignet im Innenbereich durch die Rezepturgestaltung mit A+.

Nach Trocknung wasserabweisend und dampfdurchlässig.

Erhält die natürliche Holzmaserung.

Die farblose Lasur enthält keinen UV-Filter!

## ... gemeinsam mit der Natur!



## LASUR NATURELLE

Die **Holzkur** mit der Kraft der Natur  
INNEN- UND AUßEN-LASUR  
AUF BASIS VON SOJAÖL

### Vorbehandlung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss vor Auftragung fest, sauber, trocken, saugfähig, fett- und staubfrei sein. Wir empfehlen vor der Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen. Bei vorhandener Altbeschichtung, oder stark abgewitterten Altanstrichen diese komplett bis auf das rohe Holz bzw. intakten Grund entfernen. Hilfsmittel (*Holzreiniger, biologische Abbeizmittel, ...*) aus dem Hause Hirschmugl erhältlich. Kleinere Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz mit der lösemittelfreien „**meine FARBE** Renovierungspaste“ ausfüllen.

Nur bei trockenem Wetter auftragen – Luftfeuchtigkeit <65%.

Nicht unter 10° C verarbeiten.

Niedrige Temperaturen und/oder erhöhte Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeiten wesentlich verlängern.

Vermeiden sie hohe Schichtstärken.

Bei manchen Anwendungen kann es aus optischen Gründen förderlich sein, zwischen den Anstrichen einen Zwischenschliff durchzuführen.

Die Lasur ist nach ca. 10 Tagen vollständig ausgehärtet.

### Vorsichts- maßnahmen

Die Produkte von **meine FARBE** sind umweltfreundlich, es bestehen keine Risiken bezüglich R- und S-Sätzen, auch andere Gefahrenzeichen entfallen.

Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrillen während des Auftrags.

Nicht in den Kanal schütten.

Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Zusammen- setzung

Sojaöl, Wasser, Zellulose Esther, Pigmente (außer farblos)

### Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,04

Geruchlos

### Lagerung:

Vor Frost schützen, kühl und trocken in Originalgebinden lagern.

Von Kindern fernhalten.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften.

### Verbrauch:

12 – 14 m<sup>2</sup>/Liter – je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Holzes

### Gebindegrößen:

0,750 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

VOC (flüchtige organische Verbindungen)

entspricht der Richtlinie 2010,

Kategorie A/e: 130g/l

Das Produkt „**meine FARBE** LASUR NATURELLE“ enthält < 5g/l.

Das Produkt „**meine FARBE** LASUR NATURELLE“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+.**

Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*

Weitere Informationen dazu: [www.meinefarbe.at](http://www.meinefarbe.at)

## ... gemeinsam mit der Natur!