

meine FARBE SATINÉE

Anstrich für
INNEN UND AUSSEN
AUF BASIS VON SOJAÖL



Beschreibung: **meine FARBE SATINÉE** ist aus natürlichen Stoffen hergestellt und unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt.
meine FARBE SATINÉE ist nach neuester Technologie hergestellt, umweltfreundlich und trägt zu einer gesünderen Luftqualität, zu einer Verringerung der Gesundheitsrisiken sowie zu ökologischen Wohnverhältnissen bei.
Es verleiht den Oberflächen im Innen- u. Außenbereich ein seidig-glänzendes Aussehen.
meine FARBE SATINÉE entspricht ganz den Methoden einer nachhaltigen Entwicklung und einer ökologischen Bauweise.

Eigenschaften:

- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ frei von schädlichen und giftigen Inhaltsstoffen
- ◆ frei von Mineralölprodukten
- ◆ frei von Lösemitteln, auch ohne Extrakt aus Zitrusfrüchten
- ◆ ohne Trocknungsbeschleuniger
- ◆ ohne hautschädigende Inhaltsstoffe
- ◆ bei kompletter Imprägnierung und nach Aushärtung auch wasserabweisend
- ◆ verursacht keine elektrostatische Aufladung
- ◆ Innen und Außen anwendbar
- ◆ schnelle Trocknung
- ◆ hohe Ergiebigkeit
- ◆ hervorragende Abdeck- und Dekorqualität
- ◆ 1500 weitere Farben in dieser Qualität erhältlich

Anwendung: **meine FARBE SATINÉE** ist gebrauchsfertig, für Innen und Außen geeignet, Aufbringung mit Pinsel, Walze oder Spritzpistole, vor Gebrauch gut aufrühren, Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.
Ersten Anstrich mit **meine FARBE WEISS SATINÉE** oder **meine FARBE** Innenanstrich als Grundierung aufbringen. Dafür kann das Produkt mit 5 % bis 8 % Wasser verdünnt werden.
Auf neuem Untergrund: Danach ein oder zwei Anstriche (unverdünnt) mit dem ausgewählten Farbton „meine FARBE SATINÉE“ aufbringen.

Bei altem Untergrund: Alte Farben oder Lasuren abbeizen oder abschleifen, danach 2 oder 3 Schichten **meine FARBE SATINÉE** aufbringen. Schichtdicke nicht mehr als 150 µm

Trocknung bei 20° C: nach 1 Stunde griffest, nach ca. 6 Stunden 2. Anstrich möglich nach 48 bis 72 h vollständig getrocknet. Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.



Anwendungsbereiche: Auf Grund der Hervorragenden Abdeck- und Dekorqualität ist das Produkt auf vielen Oberflächen im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Vorbehandlung und Verarbeitung: Oberflächen vor dem Auftragen leicht anschleifen. Der Untergrund muss vor Auftragung fest, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Wir empfehlen vor der Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen. Bei vorhandener Altbeschichtung, oder stark abgewitterten Altanstrichen diese komplett bis auf intakten Grund entfernen. Hilfsmittel (*Holzreiniger, biologische Abbeizmittel, ...*) aus dem Hause Hirschmugl erhältlich. Kleinere Risse, größere Fugen oder Löcher mit der lösemittelfreien „**meine FARBE** Renovierungspaste“ ausfüllen.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE SATINÉE

Anstrich für
INNEN UND AUSSEN
AUF BASIS VON SOJAÖL



- Vorbereitung und Verarbeitung:** Nur bei trockenem Wetter auftragen – Luftfeuchtigkeit <65%.
Nicht unter 10°C verarbeiten.
Niedrige Temperaturen und/oder erhöhte Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeiten wesentlich verlängern.
Vermeiden sie hohe Schichtstärken.
Wir empfehlen für diese Art von Produkt die Verarbeitung mit Nylon-Pinsel, Mikrofaser-Rolle oder Spritzen.
Bei machen Anwendungen kann es aus optischen Gründen förderlich sein, zwischen den Anstrichen einen Zwischenschliff durchzuführen.
Bei der Anwendung auf Eisen, Nichteisen Metallen oder Kunststoffen empfehlen wir vor der Anwendung eine Schicht **meine FARBE** Vielzweckgrund aufzutragen.
Vor der Anwendung auf neuen Beton- oder Zementoberflächen ca. 45 Tage warten und nur bei einem ph-Wert unter 9 auftragen.
Der Anstrich ist nach ca. 10 Tagen vollständig ausgehärtet.
- Vorsichtsmaßnahmen** Die Produkte von **meine FARBE** sind umweltfreundlich, es bestehen keine Risiken bezüglich R- und S-Sätzen, auch andere Gefahrenzeichen entfallen.
Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrillen während des Auftrags.
Nicht in den Kanal schütten.
Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Zusammensetzung** Sojaöl, Kreide, Titandioxid, Zellulose Esther, Wasser.
- Physikalische Eigenschaften:** Spezifisches Gewicht: 1,4
Geruchlos
- Lagerung:** Vor Frost schützen, kühl und trocken in Originalgebinden lagern.
Von Kindern fernhalten.
- Entsorgung:** Gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrauch:** 12 – 14 m²/Liter – je nach Beschaffenheit des Untergrundes
- Gebindegrößen:** 0,750 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

VOC (flüchtige organische Verbindungen) entspricht der Richtlinie 2010, Kategorie A/a: 30g/l
Das Produkt „**meine FARBE WEISS SATINÉE**“ enthält < 5g/l.

Das Produkt „**meine FARBE WEISS SATINÉE**“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.
Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*
Weitere Informationen dazu: www.meinefarbe.at

... gemeinsam mit der Natur!