NEVASTANE® AW

Lebensmittelverträgliche Öle für Hydraulik, Lager und Kompressoren.

Nevastane AW ist eine Produktreihe lebensmittelverträglicher Schmierstoffe, die exzellenten Schutz und lange Standzeiten für Industrieanlagen bieten, die in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt werden. Die USP Basis-Weißöle und die zugesetzten Hochleistungsadditive gewährleisten exzellenten Schutz gegen hohe Temperaturen und Lasten.
Nevastane AW Öle sichern eine lange Lebensdauer der Maschinen und reduzieren die nach HACCP geforderten Probleme durch Kontamination.

NSF registriert als H1-Schmierstoffe, für gelegentlichen Kontakt mit den zum Verzehr bestimmten Produkten.
Formuliert mit Inhaltsstoffen gemäß 1998 US FDA Regulation 21 CFR 178.3570.

ANWENDUNGEN

- Hochdruck-Hydrauliksysteme
- Schraubenverdichter
- Hoch- und niedergeschwindigkeits-Lager
- Pneumatiksysteme
- Führungen und Ketten
- Parallel- und Kegelradgetriebe
- Hochbelastete Getriebe

VORTEILE

- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Hoch- und Tieftemperatureinsatz
- Verschleißschutzeigenschaften
- Rost- und Oxidationsschutzeigenschaften
- Verträglich mit Elastomeren und Dichtungen
- Gute Schmierfilmfestigkeit

EIGENSCHAFTEN

ISO VG	22	32	46	68
NSF Registrierungsnummer H-1	123142	123522	123144	123525
Aussehen	Klar, wasserhell			
Farbe	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Kinematische Viskosität bei 40°C (cSt)	22	32	46	68
Kinematische Viskosität bei 100°C (cSt)	4,2	5,8	7,0	9,0
Viskositätsindex	86	95	107	100
Flammpunkt (°C)	188	210	210	210
Brennpunkt (°C)	218	229	246	246
Pourpoint (°C)	-21	-19	-12	-12
Dichte bei 15°C (kg/m^3)	865	868	846	871

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

HIRSCHMUGL KG
Vertrieb Schmierstoffe
Hauptstrasse 28, A-2393 Sittendorf
Tel. ++43/(0)2237/8565
Fax. ++43/(0)2237/8566-50
schmierung@hirschmugl.net