

# RENOVIERUNGSPASTE

## REPARATUR-PASTE

### AUF PFLANZLICHER BASIS



**Beschreibung:** meine FARBE RENOVIERUNGSPASTE kann angewendet werden zum Verschließen, Versiegeln, Abdichten von Rissen, Spalten und Dellen in mehreren Schritten. Diese sehr dichte und harte Paste kann geschliffen, gesägt und gefeilt werden. Man kann nageln und schrauben wie in Holz oder dübeln wie in festes Material. meine FARBE RENOVIERUNGSPASTE kann auf alle Baustoffe aufgetragen werden: Steinuntergrund, synthetische Materialien, Holz, Eisen, wenn es durch Rostschutz geschützt ist.

**Zusammensetzung:**

- ◆ Pflanzenextrakt
- ◆ pflanzlicher Kleber in Wasser löslich
- ◆ ohne Nano – Partikel

**Vorteile:**

- ◆ Ökologische Alternative zu Polyester und 2-Komponenten-Epoxy Harzen
- ◆ ökonomisch – 1 kg Pulver ergibt 1,3 kg Paste
- ◆ einfaches Aufbringen
- ◆ Reinigung des Werkzeugs mit Wasser
- ◆ schnelle Aushärtung
- ◆ leicht abzuschleifen, ohne die Schleifbänder zu verunreinigen
- ◆ keine R- und S-Sätze erforderlich, keine Gefahrenzeichen, nicht entzündlich

**Anwendung:** Entfernen von anhaftenden Teilen, Holz z.B. abschleifen bis zu einem stabilen Untergrund, der Untergrund soll staubfrei und trocken sein. Die geschliffenen Oberflächen sollen rau bleiben, um das Auftragen zu erleichtern.

- > 3 Teile Pulver mit 1 Teil Wasser vermischen
- > mit einer Spachtel aufbringen und glätten
- > nach der Aushärtung – 30 bis 120 Minuten – je nach Stärke der reparierten Fläche kann man abschleifen, beizen, streichen oder lackieren.
- > Schnelle Verarbeitung empfohlen

Vor dem Überdecken ist es notwendig, dass die Paste komplett ausgehärtet ist.

**Haltbarkeit:** Ungeöffnet mehr als 1 Jahr, nicht in feuchter Umgebung lagern.

**Gebinde:** Dosen zu 1 kg für 1,3 kg Paste, Dosen zu 500 g für 600 g Paste

**... gemeinsam mit der Natur!**

  
**... BIO logisch**