

Technisches Merkblatt



Schukolin[®] GumEx

Vorsprüher zur Entfernung von Abrieb- und Reifenspuren manuell oder in Verbindung mit Bodenreinigungsautomaten

Einsatzgebiet Schukolin[®] GumEx wird auf zementgebundenen Böden, z. B. Estrich und Sichtbeton sowie auf unbeschichteten Epoxydharzböden, Steinböden und Polyurethanböden verwendet. Haupteinsatzgebiete sind Böden in Industrie und Lagerhallen.

Eigenschaften Schukolin[®] GumEx ist ein stark alkalischer Reiniger mit Lösungsvermittlern. Es löst Glanz-, Wachs- und Polymerbeschichtungen sowie Gummiabriebspuren und Markierungen von Flurförderfahrzeuge und entfernt hartnäckigsten Schmutz.
pH-Wert: ca.13 im Konzentrat

Anwendung

1. Entfettung von Reifen- und Abriebspuren:
Pur mittels Sprayer dünn einsprühen und ca. 10 Min einwirken lassen.
2. Entfettung von Polymerbeschichtungen:
Pur mittels Sprayer vorsprühen und ca. 10 - 15 Min einwirken lassen.
3. Bauschlussreinigung:
Pur mittels Sprayer vorsprühen und ca. 5 - 10 Min einwirken lassen.
4. Entfettung von Öl-, und Rußverschmutzungen:
Pur mittels Sprayer dünn vorsprühen und ca. 5 Min einwirken lassen.

Nach erfolgter Einwirkzeit die vorgespülte Fläche mittels Bodenreinigungsautomaten oder manuell mit Bürste bearbeiten. Anschließend den Boden gut mit klarem Wasser spülen / neutralisieren.

Verbrauch 1 L Schukolin[®] GumEx reicht um bei stärksten Verschmutzungen ca. 25 m² zu reinigen.
reinigen.

Tipps & Tricks Zur Zementschleierentfernung als Bauschlussreinigung empfehlen wir unser Produkt Schukolin[®] Steinreiniger.

Hinweise Schukolin[®] GumEx sollte nicht auf Holz, Linoleum, Gummi oder auf alkaliempfindlichen Oberflächen angewendet werden (Wir empfehlen Vorversuche zur Materialverträglichkeit). Bei Verwendung von Bodenreinigungsautomaten dürfen keine farbigen Pads oder Bürsten verwendet werden.

Schukolin[®] GumEx nicht aufdrocknen lassen. Boden abschließend immer mit klarem Wasser neutralisieren. Während der Arbeit sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

HIRSCHMUGL KG
Hauptstraße 28, A-2393 Sittendorf
Tel.: +43 22 37 85 65 | Fax: +43 22 37 85 66 50
E-Mail: office@hirschmugl.net | Internet: www.himu.at

Technisches Merkblatt



Schukolin[®] GumEx

Vorsprüher zur Entfernung von Abrieb- und Reifenspuren manuell oder in Verbindung mit Bodenreinigungsautomaten

- Lagerung** Schukolin[®] GumEx ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.
- Lieferung** Schukolin[®] GumEx ist in 10 L Kanistern lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage. Bestellnummer: 10 L = 9110082
- Ökologie** Schukolin[®] GumEx ist stark alkalisch und sollte nicht unverdünnt ins Abwasser gelangen. Schukolin[®] GumEx ist frei von Phosphaten, EDTA und NTA.
- Entsorgung** Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HIRSCHMUGL KG
Hauptstraße 28, A-2393 Sittendorf
Tel.: +43 22 37 85 65 | Fax: +43 22 37 85 66 50
E-Mail: office@hirschmugl.net | Internet: www.himu.at